



HI-S501Q

A SERISI  
B SERISI  
E SERISI  
Y SERISI

2,5 ~ 12 MM VARIFOCAL LENS  
VANDAL PROOF  
WATER PROOF  
IR LED KAMERA

*#I Serisi ile Emin EllerdeSiniz  
#I Serisi ile Emin EllerdeSiniz*

752 x 582

HI SERISI KAMERA



MODEL	HI-S501Q	HI-S501Q-B	HI-S501Q-A	HI-S501Q--E	HI-S501Q-Y
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3 SONY	1/3" SONY SUPHER HAD	SONY S.Hd II DupleSCAN	SONY EFFIO-E	Enhanced SONY Effio-E system
<b>Çözünürlük</b>	480 TVL	580 TVL	600 TVL	650 / 700TVL	700 TVL
<b>PIXEL</b>	PAL: 752(H) x 582(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)		PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V)		
<b>WDR</b>	YOK		EVET		
<b>ZooM</b>	YOK		EVET		
<b>OSD MENÜ</b>	YOK		EVET		
<b>W/BL</b>	EVET				
<b>IR ETKİ</b>	42 ADET 550 NM HIG LED 45 METRE IR ETK				
<b>Lens</b>	2,5mm İLE 12 MM AYARALANABİLİR 2 MEGA PIXEL VARIFOCAL LENS				
<b>Ölçüleri</b>	155 X 125 X 75 MM				
<b>Isısı /Nem</b>	-20°C ile 50°C (0°C to 40°C RH)				
<b>Ağırlık</b>	1000GR				
<b>GECE/GÜN.</b>	TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ				
<b>Mirror</b>	YOK		EVET		
<b>Mask</b>	YOK		EVET		
<b>Freeze</b>	YOK		EVET		
<b>XDR PLUS</b>	YOK		EVET		
<b>BLC</b>	OTOMATİK		EVET		
<b>AGC</b>	OTOMATİK		EVET		
<b>Peak</b>	YOK		EVET		
<b>HLC/HLVI</b>	YOK		EVET		
<b>RS485</b>	YOK		EVET		
<b>Baudrate</b>	YOK		2400-9600-4800		
<b>CRL</b>	YOK		EVET		
<b>protokol</b>	YOK		EVET		
<b>3D NOISE</b>	YOK		EVET		
<b>HR.ALGILA</b>	YOK		EVET		
<b>ELEKTRİK</b>	12VDC (50Hz/60Hz) Led kapalı 550 mA				
<b>S/N ORANI</b>	48-50 -52 dB				