



YUKSEK COZUNURLUKLU
VARIFOCAL LENS
DAHILI TIP IR KAMERA

600 TVL OSD MENU

HI-S503D-A



TEKNIK ÖZELLİKLER :

MODEL	HI-S503D-A
Görüntü Sensörü	1/3 " SONY Supher Had II Duple scan CCD
Etkili Çözünürlük	Pal : 600 Tv Lines NTSC : 700 Tv Lines
Etkili Pixeller	PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / INT IC / TT / SYNC
Frekans	PAL: 15625KHz (H), 50.00Hz(V)
S/N Oranı	60 dB (AGC Kapalı)
IR Sensör	DC 12 Volt / IR CUT Filtre
DAY / NIGHT	Renkli / Siyah-beyaz / Otomatik / IR CUT filtre Destekli
Min. Aydınlatma	F.1.2 formatında 0,1 lüxde renkli 0,0001 luxde siyah beyaz
OSD Menü	Evet / Renk verebilme / Kamera Kablosundan Kontrol
Video Çıkışı	CRT / LCD 1 / LCD 2 / Manuel ayarlanabilir
Shutter Hızı	x2 -x 256 ile 1/60, 1/50 ~ 1/100000 / FLK
Sharpness	Görüntü Keskinliği ayarı 1 ile 32 arası seçilebilir
Resim Formatı	CMYG (En yüksek Görüntü)
TITLE	15 Karakter Kamera İsmi verebilme / Kamera ID görebilme
AGC	HIGH / MIDDLE / LOW / OFF
Mirror (Ayna)	Yatay / Dikey Çevrilebilir
PTZ (PAN / TILT)	Dijital Pan / Tilt (Aşağı Yukarı Sağ Sol Yapabilirsiniz)
NIEG	Kızıl Ötesi Işık algılama
Dijital Zoom	32x Dijital Zoom yapabilirsiniz
Freze	Evet / Rs 485 yada Manuel
Protokol	Pelco D / P Baurate (2400-4800-9600-19200-38400-57600)
Kontrol	Kamera RS485 İle Kontrol Edilebilir / Kamera ID verebilme
Sense UP	x2 ile x256 Arası Seçilebilir
HLC	Exposure/BLC/HCBLK seçilerek plaka okuma aktif hale getirebilirsiniz
WDR	HIGH/MIDDLE / LOW / OFF / İç Mekan / Dış Mekan
White Balance	Manuel / AWC / AWB / ATW / Dış Mekan / İç Mekan
3 D NOISE	Seçilebilir Görüntü Kalitesi 1 ile 100 Arası
Renk Ayarlama	Kamera Renkleri Ayarları Seçilebilir / mavi /kırmızı/ beyaz
IR / Etki Mesafesi	10 Adet 850 nM Led / 20 Metre Gece görüş
PRIVACY MASK	8 Alan seçilebilir ve her birine ayrı ayrı renk kodları ayarlaması yapılabilir
Hareket Algılama	Hassasiyet Ayarlı Hareket Algılama, Renkli uyarı sistemi
DIFF	Puslu Gösterimde Ayarlanabilir İmkani
Ses	Opsiyonel
Fabrika Ayarları	Evet Fabrika Ayarlarına Geri Döndürme İmkani
Cam Tipi	Çift Cam
Lens Ölçüsü	3,6 mm Cam Lens (4-8-16mm Lens Secenekleri)
Güç Tüketimi	12VDC (50Hz/60Hz) Led kapalı 300 mA Led açık 550 mA