



MODEL	HI-S770HF	HI-S770HF-A	HI-S770HF-Y
Görüntü Sensörü	1/3" SONY SUPHER HAD	SONY S.Hd II DupleSCAN	Enhanced SONY Effio-E system
Çözünürlük	540 TVL HI-S770H-B =580 TVL	600 TVL	700 TVL
PIXEL	PAL: 752(H) x 582(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)	PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V)	
WDR	YOK		EVET
Zoom	YOK		EVET
OSD MENÜ	YOK		EVET
S/N ORANI	48	50	52 dB
W/BL	EVET		
IR ETKİ	49 ADET IR LED 60 METRE IR ETKİ SMART LED		
Lens	6 MM İLE 16 MM ARASI SEÇİLEBİLİR		
GECE/GÜN.	TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ		
Mirror	YOK		EVET
Mask	YOK		EVET
ATW	YOK		EVET
ATR	YOK		EVET
BLC	OTOMATİK		EVET
AGC	OTOMATİK		EVET
DWDR	YOK		EVET
HLC/HLVI	YOK		EVET
RS485	YOK		EVET
Baudrate	YOK		2400-9600-4800
CRL	YOK		EVET
protokol	YOK		EVET
3D NOISE	YOK		EVET
HR.ALGILA	YOK		EVET
Ölçüleri	275 X 110 X 110 MM		
Isısı /Nem	-20°C ile 50°C (0°C to 40°C RH) ISITICI FAN ILAVE EDİLEBİLİR OPSİYONEL		
Ağırlık	655 GR		
ELEKTRİK	12VDC (50Hz/60Hz) Led kapalı 200 mA		