



| MODEL | HI-S803B | HI-S803B-A | HI-S803B-Y |
|-----------------|---|--|------------------------------|
| Görüntü Sensörü | 1/3 SONY SUPHER HAD | SONY S.Hd II DupleSCAN | Enhanced SONY Effio-E system |
| Çözünürlük | 540 TVL | 600 TVL | 650 TVL 700 TVL |
| PIXEL | PAL: 752(H) x 582(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V) | PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V) | |
| DWDR | YOK | EVET | |
| OSD MENÜ | YOK | EVET | |
| W/BL | EVET | | |
| S/N ORANI | 48-50 -52 dB | | |
| IR ETKİ | 42 ADET 550 NM IR LED 40 METRE IR ETKİ | | |
| Lens | 4 MM FIDEX LENS | | |
| Ölçüleri | 174 X 92 X 114 MM | | |
| Isısı /Nem | -20°C ile 50°C (0°C to 40°C RH) | | |
| Ağırlık | 655 GRM – IP 66 | | |
| GECE/GÜN. | TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ | | |
| Mirror | YOK | EVET | |
| Mask | YOK | EVET | |
| BLC | OTOMATİK | EVET | |
| AGC | OTOMATİK | EVET | |
| ATW | YOK | EVET | |
| HLC/HLVI | YOK | EVET | |
| Baudrate | YOK | 2400-9600-4800 | |
| CRT LCD | YOK | EVET | |
| Alarm | YOK | EVET | |
| 2 3D NOISE | YOK | EVET | |
| HR.ALGILA | YOK | EVET | |
| ELEKTRİK | 12VDC (50Hz/60Hz) Led AÇIK I 450 mA | | |