



MODEL	HI-S804B	HI-S804B-A	HI-S804B-Y
Görüntü Sensörü	1/3" SONY SUPHER HAD	SONY S.Hd II DupleSCAN	Enhanced SONY Effio-E system
Çözünürlük	540 TVL	600 TVL	700 TVL
PIXEL	PAL: 752(H) x 582(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)	PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V)	
DWDR	YOK	EVET	
Zoom	YOK	EVET	
OSD MENÜ	YOK	EVET	
S/N ORANI	48	50	52 dB
W/BL	EVET		
IR ETKİ	54 ADET IR LED 60 METRE IR ETKİ SMART LED		
Lens	4 MM İLE 16 MM ARASI SEÇİLEBİLİR		
GECE/GÜN.	TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ		
Mirror	YOK	EVET	
Mask	YOK	EVET	
ATW	OTOMATİK	EVET	
ATR	OTOMATİK	EVET	
BLC	OTOMATİK	EVET	
AGC	OTOMATİK	EVET	
WBL	OTOMATİK	EVET	
HLC/HLVI	YOK	EVET	
RS485	YOK	OPSIYONEL	
Baudrate	YOK	OPSIYONEL	
CRT   LCD	YOK	EVET	
2 3D NOISE	YOK	EVET	
HR.ALGILA	YOK	EVET	
Ölçüler	295 ( V ) mm X 80 (H) mm X 80 (D) mm		
Çalışma Isı	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)		
Ölçüler	295 ( V ) mm X 80 (H) mm X 80 (D) mm		
Ağırlık	450 Gr		
Kasa	Orijinal 3 Aksis Ayak Dahili		
Kasa	Güneşlik (Sperlik Şapka)		