



MODEL	HI-S900B-A	True Day/Night
Görüntü Sensörü	1/3" SONY SUPHER HAD DUBLE SCAN II	
Çözünürlük	Etkili pixel PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V)	
Horizontal Resolution	Pal : 600 Tv Lines NTSC : 700 Tv Lines	
Tarama Sistemi	2:1 Interlace	
Senkronizasyon	Internal / INT IC / TT / SYNC	
Frekans	Horizontal ( yatay ) : 15.625KHz Vertical (Dikey) : 50.00Hz	
S/N Oranı	60 dB (AGC Kapalı)	
IR Sensör	DC 12 Volt / IR CUT Filtre Opsiyonel	
IR Led ve Etki Mesafesi	30 Adet 550 nM Led / 25 ~30 Metre Gece görüş	
Lens Ölçüsü	3.6mm fidex Lens	
DAY / NIGHT (Gece Görüş)	(Gerçek gece görüş) 4 seçenekle Ayarlanabilir Renkli / Siyah-beyaz / Otomatik / IR CUT filtre Destekli	
Min. Aydınlatma	F.1.2 formatında 0,003 lüx'de renkli 0,0001 luxde siyah beyaz	
OSD Menü	Evet / Kamera Kablosundan Kontrol	
Video Çıkışı	Monitörlerin Seçimini yapabilirsiniz, Video Çıkış Daha net olacaktır CRT / LCD 1 / LCD 2 / Manuel ayarlanabilir	
Shutter Hızı	x2 -x 256 ile 1/60, 1/50 ~ 1/100000 / FLK	
Sharpness	Görüntü Keskinliği ayarı 1 ile 32 kademe arası seçilebilir	
Resim Formatı	CMYG ( En yüksek Görüntü )	
TITLE (İsim Verebilme)	15 Karakter Kamera İsmi verebilme / Kamera ID görebilme	
AGC	HIGH / MIDDLE / LOW / OFF	
Mirror ( Ayna )	Yatay / Dikey Çevrilebilir	
PTZ ( PAN / TILT )	Dijital Pan / Tilt ( Aşağı Yukarı Sağ Sol Yapabilirsiniz)	
Protokol ( Kontrol )	Pelco D / P Baustrate (2400-4800-9600-19200-38400-57600)	
Kontrol	Kamera RS485 İle Kontrol Edilebilir / Kamera ID verebilme	
Sense UP	x2 ile x256 Arası Seçilebilir	
HLC (yüksek Işık Kesici)	BLC / HLS / OFF Seçilebilir (Araç Farlarını Yok Eder )	
WDR (Wide Dynamic Range)	HIGH/MIDDLE / LOW / OFF / İç Mekan / Dış Mekan	
White Balance /Beyaz dengesi	6 seçenekle Ayarlama İmkanı Manuel / AWC / AWB / ATW / Dış Mekan / İç Mekan	
3 D NOISE (3 DNR)	Seçilebilir Görüntü Kalitesi 1 ile 100 Arası	
PRIVACY MASK ( Maskeleyme)	8 Alan seçilebilir ve her birine ayrı ayrı renk kodları ayarlaması yapılabilir	
Hareket Algılama	Motion Dedection (4 alan içerisinde 1 ile 40 seçilebilir Hassasiyet	
DIFF ( Focus Ayarı )	Puslu Gösterimde Ayarlanabilir İmkanı Menü=manuel / video / DC Seçilebilir	
Çalışma Isısı /Nem	-20°C ile 50°C (0°C to 40°C RH)	
Ağırlık	256 Gr	
Güç Tüketim	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma 24 volt ac (opsiyonel)	
Cam Tipi	Çift Cam / Lens IR Led Ayrı Hazne	
Kasa	Orijinal 3 Aksis Ayak Dahili	
Kasa	Güneşlik (Sperlik Şapka)	
Garanti	2 Yıl Resmi Garanti	
Eu standart	IP 67	