



INDOOR - AOUTDOOR  
INFRARED IP KAMERA

HI-M103 P  
HI-M205 P



Onvif

Full HD  
1080p



HD-SDI IP CAMERA

2592×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960



MODEL	HI-M103 P	HI-M205 P
<b>1080P FULL HD IP &amp; HD-SDI Kamera</b>		
<b>Görüntü Sensörü</b>	1.3 Megapixel progressive scan 1/4" CMOS	5 Megapixel progressive scan 1/2.5" CMOS
<b>Çözünürlük</b>	1.3 Mega Pixel ,1 megapixel 25 frame , 2 megapixel 7 frame ,1~25 Frame ayarlanab	5 Mega Pixel 10 frames ,3 megapixel 17 frame ,2 megapixel 25 frame ,NTSC 30 Fram
<b>Horizontal Resolution</b>	HD 960P - 720 P Full HD 1080P:>1000TVL	
<b>Dual Stream/Ayarlanabilir</b>	Main stream (Ana ekran):1280×1024, 1280×960, 1024×768, 1280×720; Sub stream: 320×240, 352×1	Main stream (Ana ekran): 2592×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 10
<b>DSP</b>	TI DSP 32 Dual-Core , Sıkıştırılmış Donanım (HADWARE)	
<b>Minimum Işık Hasasiyeti</b>	Color ( Renkli ) : 0.6 Lux @ 30IRE,F1.2 B/W (Siyah/Beyaz) : 0.08 Lux @ 30IRE,F1.2 IR LED ON : 0,003 LUX @ 30 IRE ,F1.2	
<b>Network Protocol</b>	IPv4, NTP, IGMP, ICMP, ARP, SOCKS,+A1:B29RTSP,FTP,PPPoE,DHCP,TCP/IP,HTTP,UDP,RTP	
<b>Şifreleme</b>	Password Verilebilir ,Kullanıcı Ve yönetici Yekileri Verilebilir	
<b>WDR</b>	Super WDR	
<b>Otomatik Kontrol</b>	AWB/AGC/AE/AIC	
<b>Shutter Hızı</b>	1/1024sn ile 1/25sn	
<b>IR LED</b>	42 Adet 550 nM IRLED	
<b>IR Etki</b>	Minimum 50 Metre IR etki	
<b>IRCUT Filtre</b>	True Day/Night IRCUT Filtre seçenekler : Zaman Ayarlı / Otomatik / manuel / işlemci Tetik	
<b>İnfrared Kontrol</b>	Otomatik Sensor Işık Algılayıcı	
<b>Video Sıkıştırma</b>	MPEG-4 ,AVI,H.264 video Format , Ayarlanabilir Dual stream 0.1M~16Mbps	
<b>Ses Giriş Ve Çıkış</b>	1 Adet Giriş / 1 Adet Çıkış (opsiyonel)	
<b>Ses Format</b>	G 712 Ses Sıkıştırma Formatı	
<b>Mirror</b>	Yatay / Dikey	
<b>Privacy Mask</b>	Evet 8 Alan	
<b>Alarm Trigger</b>	1 channel switch input, support linkage of alarm input, record and background	
<b>Analog HD video Çıkış</b>	1 analog video Çıkışı ,Opsiyonel CVBS standard, PAL/NTSC seçilebilir.HD-SDI Çıkış	
<b>Network Bağlantı</b>	RJ45 10Base-T/100Base-TX, ve PoE(IEEE802.3af) standartı	
<b>Yerel Hafıza</b>	SD/SDHC kard Girişi (OPSİYONEL)	
<b>USB</b>	Maksimum 64 GB Usb Bağlantı İmkanı ,Kayıt ve fotoğraflar için Kolay kullanım İmkanı	
<b>RS485</b>	1 RS422/RS485 Bağlantı, PELCO-D(P) ve multiple PTZ lens Kontrol imkanı (opsiyonel)	
<b>Elektrik Girişi</b>	DC 12V, 24V AC (Opsiyonel) Ethernet Kablodan Besleme PoE IEEE 802.3af seçilebilir	

<b>Aksesuar</b>	64 ch Türkçe / İngilizce Yazılım ,CD software ve kullanma Kılavuzu	
<b>Yazılım</b>	64 Kamera Tek ekranda ,Aynı yazılımın içerisinde kamera ayarlarını yapabılme imkanı	
<b>Üretim</b>	Made in TAIWAN	
<b>HD-SDI</b>	960P BNC Çıkış	1080P BNC
<b>Cep Telefon</b>	IP HONE / IPAD / ANDROID SİSTEM ÇALIŞMA İMKANI	
<b>Çalışma Isı</b>	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)	
<b>Güç Tüketim</b>	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma --- IR ON / 350 Ma	
<b>Cam Tipi</b>	Çift Cam / Lens IR Led Ayrı Hazne	
<b>Ölçüler</b>	174mm x 92mm x 114 mm	
<b>Ağırlık</b>	655 Gr	
<b>Kasa</b>	Orijinal 3 Aksis Ayak Dahili	
<b>Kasa</b>	Güneşlik (Sperlik Şapka)	
<b>Garanti</b>	2 Yıl Resmi Garanti	

## Ana giriş Ekran



TRUE DAY/NIGHT

## Ana panel görüntüsü



**ONVIF**

Driving network video through global standardization

