



MODEL	GK-i400	GK-i405	GK-i406
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" SONY SUPHER HAD CCD		1/3" IT (PIXEL PLUS)
<b>Çözünürlük</b>	480 TVL	540 TVL	PAL 600 TVL / NTSC 650 TVL
<b>PIXEL</b>	PAL: 795(H) x 546 (V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)		762(H)×504(V) NTSC:768(H)×494(V)
<b>TARAMA</b>	2:1 INTERLACE		
<b>SENKRENİZASYON</b>	INTERLINE		
<b>FREKANS</b>	PAL: 12 624KHz (H), 50.00Hz(V)		PAL: 15625KHz (H), 50.00Hz(V)
<b>SRN ORANI</b>	48 Db (AGC Kapalı)	50Db (AGC Kapalı)	
<b>IR LED</b>	24 HIGH LED 850 Nm veya 48 IRLED		
<b>IR ETKİ</b>	40~50 Metre		
<b>IR VOLTAJ</b>	12 VOLT DC		
<b>IRCUT FILITRE</b>	YOK		IR ETKİLİ 12 V. IRCUT FILITRE
<b>Lens</b>	Orijinal 4 MM ~ 6 mm / 8~16 MM opsiyonel		
<b>Lux</b>	0,01 lux ( 0 lux , IR ON )		
<b>Poz Süresi</b>	1/60, 1/50 ~ 1/120,000 saniye		
<b>BLC</b>	OTOMATİK		
<b>AGC</b>	OTOMATİK		
<b>AWB</b>	OTOMATİK		
<b>SES</b>	OPSIYONEL (isteğe bağlı Ses Modül eklenebilir)		
<b>fektif imaj Alan</b>	4622.8 um x 3611.2 um		
<b>Maksimum frekans</b>	48 MGhz	50 HGhz	55 MGhz
<b>Dış Ortam</b>	EU – IP 66		
<b>Çalışma Isı</b>	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)		
<b>Güç Tüketim</b>	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma --- IR ON / 350 Ma		
<b>Cam Tipi</b>	Çift Cam / Lens IR Led Ayrı Hazne		
<b>Ölçüler</b>	195 ( V ) mm X 80 (H) mm X 80 (D) mm		
<b>Ağırlık</b>	300 Gr		
<b>Kasa</b>	Orijinal 3 Aksis Ayak Dahili		
<b>Kasa</b>	Güneşlik (Sperlik Şapka)		
<b>Garanti</b>	2 Yıl Resmi Garanti		