



**INNOVI**  
IRRESISTIBLE EYE

**TRUE DAY/NIGHT**



**OUTDOOR**

**TEKNİK ÖZELLİKLER :**

**GK-IR240 | GK-IR245**



MODEL \ INNOVI	GK-IR240	GK-IR245
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" SONY SUPHER HAD CCD	
<b>Çözünürlük</b>	480 TVL	540 TVL
<b>PIXEL</b>	PAL: 752(H) x 582(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)	PAL: 796(H) x 596(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)
<b>Etkili PIXEL</b>	330k	410k
<b>TARAMA</b>	2:1 INTERLACE	
<b>SENKRENİZASYON</b>	INTERLINE	
<b>FREKANS</b>	PAL: 12 624KHz (H), 50.00Hz(V)	
<b>SRN ORANI</b>	48 Db (AGC Kapalı)	52 Db (AGC Kapalı)
<b>MINIMUM LUX</b>	0,03 LUX RENKLI   0;02 SIYAH/BEYAZ	
<b>IR LED</b>	24 ADET 550 nM INFRARED LED	
<b>IR ETKİ</b>	20 Metre Infrared Etki	
<b>Lens</b>	Orijinal 4 mm Fidex Mini Lens	
<b>Lux</b>	TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ	
<b>Poz Süresi</b>	1/60, 1/50 ~ 1/120,000 saniye	
<b>BLC</b>	OTOMATİK	
<b>AGC</b>	OTOMATİK	
<b>AWB</b>	OTOMATİK	
<b>SES</b>	OPSİYONEL (isteğe bağlı Ses Modül eklenebilir)	
<b>fektif imaj Alan</b>	4622.8 um x 3611.2 um	
<b>Maksimum frekans</b>	50 MGh	
<b>Dış Ortam</b>	EU – IP 66	
<b>Çalışma Isı</b>	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)	
<b>Güç Tüketim</b>	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma --- IR ON / 350 Ma	
<b>Cam Tipi</b>	Çift Cam / Lens IR Led Ayrı Hazne	
<b>Ölçüler</b>	125 ( V ) mm X 55 (H) mm X 55 (D) mm	
<b>Ağırlık</b>	310 Gr	
<b>Kasa</b>	Orijinal 3 Aksis ayak	
<b>Kasa</b>	Dahili Güneşlik (Sperlik Şapka)	
<b>Garanti</b>	2 Yıl Resmi Garanti	