

# INNOVI

IRRESISTIBLE EYE

TRUE DAY/NIGHT

## GK SERISI



3,6 mm FIDEX LENS  
30 IR LED KAMERA

*Ekonomi ve kalite birlikte*

752 x 582

PIXEL PLUS KAMERA



MODEL	GK-i300	GK-i301	GK-i305	GK-i306
Görüntü Sensörü	1/3" SONY SUPHER HAD CCD			1/3" IT (PIXEL PLUS)
Çözünürlük	420 TVL	480 TVL	540 TVL	600 TVL
PIXEL	PAL: 752(H) x 582(V) , NTSC: 768 (H) x 494(V)		PAL:795 (H) x 596 (V) NTSC:811(H) x 508(V)	762(H)x504(V) NTSC:768(H)x494(V)
TARAMA	2:1 INTERLACE			
SENKRENI ZASYON	INTERLINE			
FREKANS	PAL: 12 624KHz (H), 50.00Hz(V)			PAL: 15625KHz (H), 50.00Hz(V)
SRN ORANI	48 Db (AGC Kapalı)		50Db (AGC Kapalı)	
IR LED	30 ADET 550 nM INFRARED LED			
IR ETKİ	25~30 Metre Infrared Etki			
IR VOLTAJ	12 Volt DC Infrared			
IRCUT FİLTRE	YOK			IR ETKİLİ 12 V. IRCUT FİLTRE (orjinal)
Lens	Orijinal 3,6mm 4 mm 6 mm / Opsiyonel 8 mm 16 mm Fidex Mini Lens			
Lux	TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ			
Poz Süresi	1/60, 1/50 ~ 1/120,000 saniye			
BLC	OTOMATİK			
AGC	OTOMATİK			
AWB	OTOMATİK			
SES	OPSIYONEL (isteğe bağlı Ses Modül eklenebilir)			
fektif imaj Alan	4622.8 um x 3611.2 um			
Maksimum frekans	48 MGhz	50 MGhz	55 MGhz	
Dış Ortam	EU – IP 66			
Çalışma Isı	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)			
Güç Tüketim	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma --- IR ON / 350 Ma			
Cam Tipi	Çift Cam / Lens IR Led Ayrı Hazne			
Ölçüler	145 ( V ) mm X 65 (H) mm X 65 (D) mm			
Ağırlık	250 Gr			
Kasa	Orijinal 3 Aksis Ayak Dahili			
Kasa	Güneşlik (Sperlik Şapka)			
Garanti	2 Yıl Resmi Garanti			